

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 P 沟道场效应管。
P-CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.


特征 / Features

低开启电压，C-MOS 和 TTL 等电路的直接接口，开关速度快，防静电能力 1000V，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。
Low threshold voltage, Direct interface to C-MOS, TTL etc, High-speed switching, ESD Improved Capability 1000V, high current, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.


用途 / Applications

用于电话机中的线性电流断续器，继电器，高速线性变压器驱动，满足汽车应用的严格要求。
Line current interrupter in telephone sets, Relay, High speed and line transformer drivers, Meet the stringent requirements of automotive applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : G

PIN 2 : S

PIN 3 : D

印章代码 / Marking

Marking	QSP
---------	-----


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	-50	V
Drain Current – Continuous	I _D	-130	mA
Peak Drain Current	I _{DM}	-520	mA
Gate-Source Voltage	V _{GS}	±20	V
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	R _{θJA}	500	°C/W
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to 150	°C
Junction Temperature Range	T _j	150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain–Source Breakdown Voltage	V _{DSS}	V _{GS} =0V I _D =-10μA	-50			V
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} I _D =-250μA	-0.8		-2.0	V
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{GS} =0V V _{DS} =-40V			-100	nA
		V _{GS} =0V V _{DS} =-50V			-10	μA
		V _{GS} =0V V _{DS} =-50V T _j =125 °C			-60	μA
Gate–Body Leakage.	I _{GSS}	V _{DS} =0V V _{GS} =±20V			±10	μA
Static Drain–Source On–Resistance	R _{DS(on)}	V _{GS} =-10V I _D =-130mA		1.8	5	Ω
Forward Transconductance	G _{FS}	V _{DS} =-25V I _D =-130mA	50			mS
Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =-25V V _{GS} =0V f=1.0MHz		25	45	pF
Output Capacitance	C _{oss}			15	25	
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			3.5	12	
Turn–On Time	t _{on}	V _{GS} =0V~-10V V _{DD} =-40V I _D =-200mA		3		ns
Turn–Off Time	t _{off}	V _{GS} =-10V~0V V _{DD} =-40V I _D =-200mA		7		


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

Q： 为汽车无卤产品标识


SP： 为型号代码

Note:

Q: Automobile halogen-free product Code

SP: Product Type.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

Note:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1、预热温度 150 ~ 200°C，时间 60 ~ 120sec; | 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec. |
| 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec; | 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec. |
| 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec. | 3.Cooling Speed: 2~10°C/sec. |

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C 时间：10±1 sec. Temp.:260±5°C Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices